

# Műszaki adatok

## Speciális jellemzők

Objektívminőség

Aszferikus lencsetagok a minimális torzításért.

A látás kényelme

Nagy betekintési távolság és beállítható szemkagylók (fel/lecsavarható)

Kényelmes központi fókuszállító egység az egyszerű élességállításhoz

Beépített dioptria korrekció

Optikai bevonat

Egyrétegű bevonat a kiváló fényerőhöz

Használhatóság

Speciális elasztikus polimer réteg a becsillanások hatásának csökkentésére

Texturált felületű markolat a biztos fogáshoz

## Optika

Típus

Porro prizmás sorozat.

Dioptriartartomány

több mint +/- 2 1/m

Szemtávolság beállítási tartomány

60 - 70 mm

Objektívlencse átmérő

40 mm

Legközelebbi gyújtópont

4 m

Betekintési távolság

12 mm

Felépítés

5 lencsetag / 3 csoport

Nagyítás

8 x

Betekintő lencse átmérő

5 mm

Aktuális látómező

8,2°

Látszólagos látómező

59,7°

Látómező 100 méternél

14,3 m

Relatív fényerő

25

## Méret

Súly

715 g

Szélesség

142 mm

(teljes terjedelem)

Hossz

183 mm

Vastagság

60 mm

## Javasolt alkalmazás

Javasolt alkalmazás

- Madármegfigyelés
- Túrázás
- Természet
- Utazás
- Sportesemények/  
Rendezvények